

# FICHA TÉCNICA

## PROYECTABLE

### FINO

**ALBER**  
**COVER** S.L.

#### DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de diversos componentes en **pasta proyectable**, destinada para el **alisado** de paredes de yeso, escayola, ladrillo.

#### PREPARACIÓN

Listo al uso.

#### APLICACIÓN

Cargar la máquina de proyectar y elegir la boquilla airless más adecuada. A continuación proyectar la masilla y posteriormente, extender o aplanar sobre el soporte con una llana o talocha.

#### CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en **INTERIOR**, siempre que estén duros, secos y limpios.
- Es un producto indicado para el **alisado** de superficies antes de ser pintadas.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Blanco

**Ph:** 7

**Espesor:** Hasta 2 mm por capa.

**Adherencia:** >5 Kg/cm<sup>2</sup>

**Rendimiento:** 1,2 kg/m<sup>2</sup> en una superficie de 1 mm de grosor

**Tiempo de fraguado:** Sin fraguado.

**Tiempo de secado:** 24 horas por mm de espesor.



**ALBER COVER, S.L.**  
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"  
C/ Saturno, Parcela 166  
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)  
T. 968 603 020  
[www.albercover.com](http://www.albercover.com)