

FICHA TÉCNICA

YESO

ALBER
COVER S.L.

DESCRIPCIÓN

Yeso tradicional de aplicación manual, granulometría gruesa y fraguado rápido.
Se utiliza para trabajos de albañilería, sujeción de cajas y materiales eléctricos o de fontanería.

PREPARACIÓN

Añadir 0,5 L. de agua por kg. de preparado de yeso y mezclar hasta conseguir una pasta consistente.
El tiempo de utilización está en función de la cantidad de agua utilizada en el amasado.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, aplicar con una paleta o espátula en el relleno de huecos y con una llana en los tendidos.
Limpiar con agua las herramientas inmediatamente después de usar.

CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en **INTERIOR**, siempre que estén duros, secos y limpios..
- Se puede humedecer los soportes antes de aplicar.
- No volver a batir el yeso una vez que empiece a fraguar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco
Ph: 7
Espesor: Hasta 5 mm por capa.
Adherencia: >20 Kg/cm².
Rendimiento: 1,6 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor.
Tiempo de fraguado: 6 a 10 minutos.
Tiempo de secado: Variable según espesor.



ALBER COVER, S.L.
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"
C/ Saturno, Parcela 166
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)
T. 968 603 020
www.albercover.com