

# COVER EXTERIOR



## DESCRIPCIÓN

**Masilla en polvo micronizado** a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación de albañilería, enlucidos, tapa-grietas y, nivelación en soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón, etc. En interior o exterior. Envases 15, 5 y 1kg.

## PREPARACIÓN

Se mezcla con agua en un porcentaje del **35% en peso aprox.** Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo el agua en primer lugar, y posteriormente, el producto. A continuación, amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 o 3 minutos.

## APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a **espátula o llana** sin esfuerzo ya sea rellenando las grietas o enluciendo. De esta forma se van cubriendo los grandes desperfectos de la pared, dejando buenos acabados. Si han quedado imperfecciones, se pueden reparar transcurrido un espacio de tiempo de **3-4 horas** desde su aplicación, puede variar según condiciones ambientales. Se puede lijar fácilmente, obteniendo una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia, obteniendo así una superficie perfecta para su posterior pintado.

## CONSEJOS DE APLICACIÓN

- **Plaste Exterior blanco** para trabajos de reparación de albañilería sin encofrado: enlucido, tapa agujeros, tapa grietas y nivelación.
- El soporte debe ser **firme y consistente**. Debe estar seco y limpio, libre de polvo, grasas, eflorescencias, restos de desencofrantes y cualquier otra sustancia que reduzca la adherencia.
- Se puede aplicar sobre fondos **sanos, limpios y sólidos** de hormigón, ladrillo, bloque y pinturas, siempre que estén en buen estado.
- En general, es aconsejable aplicar un **fijador** para evitar diferencias en los tonos de color al pintar.
- **NO** aplicar sobre soportes de yeso.
- **NO** mojar los soportes antes de aplicar.

- **NO** volver a batir la masilla una vez que empiece a fraguar.
- Esperar **48 h** después de su aplicación para poder lijar y/o pintar (los tiempos de secado varían en función de las condiciones ambientales, espesor de aplicación y naturaleza del soporte).
- Puede colorearse con colorantes para cemento.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición:** Cemento, cargas minerales, resinas sintéticas y aditivos.  
**Color:** Blanco.  
**Granulometría:** <200µm  
**Ph:** >11,5  
**Espesor:** máx. 5 mm.  
**Adherencia:** >5 Kg/cm<sup>2</sup>  
**Rendimiento:** 1kg/m<sup>2</sup> en una superficie de 1 mm de grosor.  
**Tiempo de Secado:** aprox. 48h a 20°C  
**Tiempo de Trabajo:** aprox. 4h a 20°C  
**Limpieza:** Con agua.  
**Aplicación:** Manual con espátula o llana.

## ALMACENAJE Y ADVERTENCIAS

### Almacenaje

En envase original cerrado y aislado de la humedad ya que es un material higroscópico. Máximo 1 año. Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Una vez abierto el envase, consumir de manera rápida.

### Advertencias

No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente y/o capilar. No aplicar en superficies en las que el agua pueda discurrir de forma permanente o pueda quedar estancada. No aplicar sobre soportes degradados o inconsistentes. No utilizar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas al agua de lluvia. No utilizar sobre superficies metálicas, madera, plástico o sobre soportes deformables. Proteger la fachada frente a la radiación solar directa, lluvia y vientos fuertes. Los tiempos de secado y recubrimiento son orientativos, dependen del soporte, espesor y las condiciones ambientales.  
**Temperatura del soporte:** entre 5 y 35 °C.  
**Temperatura de aplicación:** entre 5 y 35 °C.

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que ALBER COVER S.L. tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, por lo que no suponen compromiso alguno para ALBER COVER S.L. ni eximen al usuario de verificar la idoneidad de los productos para la obra en cuestión. No podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.